

Marca: SACMA

Modelo: LST-1884 Año de fabricación: 1993

**MATERIAL A PROCESAR**

Material	.....	Acero laminado frío y caliente.
Ancho máximo banda	.....	1500 mm.
Espesor máximo	.....	6 mm.
Peso máximo de bobina entrada	.....	..... 30 Tm.
Peso máximo de bobina salida	.....	27 Tm.

**CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS.-**

Velocidad con tiro directo	.....	75 m/min.
Velocidad con foso bucle	.....	150 m/min.

**ELEMENTOS DE PROCESO**

- **Carro de carga** motorizado con cuna de elevación hidráulica  
Modelo: CA4 Carga máxima = 30 Tm.
- **Desenrollador** de bobinas de doble cono con frenado hidráulico mediante válvulas proporcionales de control electrónico. Modelo: DC4-170+E9  
Peso máximo a soportar ..... 30 Tm.  
Diámetro externo máximo ..... 2.100 mm.  
Diámetro interno max/mín ..... 850/420 mm.
- **Procesador de entrada** con abridor espiras, enderezadora y guillotina hidráulica.  
Modelo: AR44+RR3A+I4/170
- **Guías de entrada** motorizadas. Marca ASM Modelo: C110A10500038  
Fecha fabricación: 2002
- **Cizalla circular.** Motor de C.C. de 73 Kw. Doble cabezal intercambiable mediante puente-grúa.  
Modelo: CM4-16  
Diámetro árboles: ..... 235 mm.  
Diámetro externo cuchillas: ..... 422 / 373 mm.  
Capacidad de cortes en 6 mm ..... 5 cortes.  
Capacidad de cortes en 2 mm ..... 30 cortes.
- **Doble recogedor de bordes** con sistema de tiro proporcional hidráulico y volquete de descarga.  
Modelo: AS4-16  
Máxima velocidad recogida recorte hasta 4,5 mm : 150 m/min. a 90 bares.  
Máxima velocidad recogida recorte hasta 6 mm : 75 m/min. a 130 bares.

- **Foso de bucle.**
- **Tensionador** desplazable de rodillos cuadrillados de frenado con retención de motor de C.C., prensa neumática y cizalla de despunte. Retroceso automático por detección del diámetro de la bobina. Modelo: TAM6-16+I4T-PZ4-16 Potencia instalada: 57 kW.
- **Enrollador.** Expansión hidráulica. Modelo: A4V-155 Motor de C.C. de 132 Kw.  
 Diámetro mandrino ..... 500 mm.  
 Diámetro máximo fleje ..... 2100 mm.  
 Peso máximo. .... 27 Tm.

ATECNIN, S.L.  
[www.atecnin.com](http://www.atecnin.com)

Pgno. Ind. Bordaberri, 17  
 Andoain – Gipuzkoa – España

Tel.: 0034 943 30 30 30  
 e-mail: atecnin@atecnin.com

	<p align="center"><b><u>LÍNEA DE CORTE LONGITUDINAL 1500X6 mm</u></b>          Referencia Atecnin: LCL-1506-SACMA</p>	<p align="center">2</p>
---	---	-------------------------

- **Carro de descarga** de superficie. Marca: LEIZA Año: 1996
- **Equipo eléctrico** con regulación de motores de C.C. a tiristores y control de automatismos mediante PLC. Armarios y pupitres eléctricos nuevos del año 2002 con aparellaje, reguladores y autómatas TELEMECANIQUE. Sin instalar.
- Tres centrales hidráulicas gran caudal.

---

**ATECNIN, S.L.**  
[www.atecnin.com](http://www.atecnin.com)

Pgno. Ind. Bordaberri, 17  
Andoain – Gipuzkoa – España

Tel.: 0034 943 30 30 30  
e-mail: [atecnin@atecnin.com](mailto:atecnin@atecnin.com)



Desenrollador y grupo de apertura



Cizalla circular



Recogedores de bordes



Tensionador



Enrollador