ATECNIN, S.L.
Pgno. Ind. Bordaberri, 17
20140 – ANDOAIN (Gipuzkoa) - España
Tel.: 0034 943 30 30 30
Fax: 0034 943 30 30 31
Web: www.atecnin.com
e-mail: atecnin@atecnin.com

STOCK Nº LAP-1500x2/3 MM

CARACTERISTICAS GENERALES:

Bobinas a emplear:Anchos ..... 300 a 1550mm.
Espesores..... 0.5 a 2 mm. Límite elástico 360 N/mm2
2 a 3 mm. Limite elástico 280 N/mm2
Peso máx..... 18Ton.

Material a obtener: Longitud..... 800 a 4000 mm.
Peso paquetes.....1500 Kg/metro long.

Velocidad de trabajo..... 0/30m/min., controlable en continuo
Potencia instalada.....
Elementos de la Línea:

- Carro de carga
- Desenrollador
- Aplanadora 1500 x 2/3 mm.
- Mesas de foso entrada y salida.
- Rodillos cíclico
- Cizalla Guillotina 1500 x 2/3
- Mesa de inspección
- Mesa de apilado
- Grupo hidráulico y electroválvulas.

Equipo eléctrico no disponible.

Forma de trabajo.

1.- Alimentación por Rod. Cíclico para espesores hasta 2mm., con bucle de compensación de velocidad.

2.- Alimentación por Aplanadora cíclica para espesores superiores a 2mm.

CARRO DE CARGA TIPO FOSO 18T CON GRUPO HIDRAULICO

- Marca..... UNGERER
- Tipo ..... foso
- Fecha construcción 1973-2007
- Dimensiones de mesa ..... 1000 x 796 mm
- Capacidad ..... 18 ton
- Elevación ..... 650 mm
- Desplazamiento ..... moto-reductor eléctrico 5.5 Kw c.a.
- Grupo hidráulico y electroválvula sobre máquina. 5.5 Kw c.a., e.v. 220 v. c.a.



DESENROLLADOR

- Marca ..... UNGERER
- Fecha de construcción..... 1974-2007
- Capacidad ..... 18T.
- Mandrino..... Ø508mm.
- Expansión hidráulica con toma giratoria.
- Longitud de mandrino 1615mm.
- Mandrino centrante por cilindro hidráulico.
- Giro de mandrino por moto-reductor 5.5Kw, con embrague electromagnético

- Freno de disco hidro-neumático.
- Engrase de aceite por bomba de 0.75Kw, con presostato.

APLANADORA 1500 x 2/3 MM

- Marca..... UNGERER
- Año construcción 1973-2008
- Renovación 2008
- Anchura entre montantes .....1800 mm
- Espesor de Banda ..... 0.5 á 2/3 mm

- Rodillos de Aplanado ..... 17 x Ø47
- Contra-rodillos ..... 7 hileras arriba + 7 hilera abajo x Ø98
- Rodillos sobre cojinetes de bronce, con engrase centralizado
- Contra-rodillos sobre rodamientos con engrase cerrado.
- Accionamiento de giro de cada rodillo de trabajo mediante cardan.
- Presión de rodillos..... mediante volante manual
- Basculación rodillos superiores ..... mediante palanca manual
- Regulación contra-rodillos inferiores ...mediante volante y palancas
- Motor principal ..... 30 c.v. Corriente Alterna
- Velocidad de trabajo..... 30 ms/minuto.
- Engrase por aceite. Moto-bomba 0.75 Kw, con presostato.
- Engrase grasa para rodillos. Moto-bomba 0.75 Kw.

MESAS DE FOSO ENTRADA Y SALIDA

- Marca..... STAM
- Año construcción 1973-2007
- Renovación.....2007
- Anchura entre Guías Verticales .....1580 mm
- Espesor de Banda ..... 0.5 á 2 mm
- Cilindros neumáticos para desplazamiento mesa central.
- Doble juego de guías laterales, accionamiento normal.

RODILLO CICLICO STAM 1500 X2MM

- Marca..... STAM
- Año construcción 1973-2007
- Renovación 2007
- Anchura entre montantes .....1600 mm
- Espesor de Banda ..... 0.5 á 2 mm
- Rodillo superior de elevación neumática.
- Rueda de medida, de elevacion neumático, con encoder.

- Accionamiento por motor INDRAMAT 18.2n/M 1500r.p.m. (SIN EQUIPO ELECTRICO)

CIZALLA-GUILLOTINA 1500 x 2/3 MM

- Marca..... STAM
- Año de construcción..... 1973-2007
- Longitud de cuchillas..... 1500 mm
- Espesor máximo de chapa ..... 2/3 mm.

- Accionamiento de corte mediante motor de 4.0 Kw, freno-embrague y volante de inercia.
- Deslizamiento de porta-cuchillas superior sobre guías rectas de bronce.
- Regulación de apertura entre cuchillas manual mediante tornillos de regulación.
- Engrase centralizado mediante neumática (SIN ELECTROVALVULA).
- Instalación sobre maquina a un cuadro de conexiones sin equipo eléctrico.

MESA DE INSPECCION

- Marca..... STAM

- Año de construcción 1973-2007
- Ancho de banda ..... 1515 mm
- Longitud de mesa ..... 4185 mm.
- Accionamiento banda por moto-reductor 1.5 Kw. c.a.
- Mesa evacuación superior, por imanes permanentes: Traslación: 1.5 Kw.

  Giro banda 0.5 Kw.

MESA DE APILADO TIPO TIJERA

- Marca..... STAM
- Tipo ..... tijera, elevación hidráulica.
- Año de construcción..... 1973-2007
- Evacuación de paquetes por rodillos accionados. Motor 1.2 Kw.
- Tope lateral con placas y empujadores neumáticos. 2 Motores de 0.75 Kw
- Tope longitudinal neumático incorporado.
- Longitud de mesa ..... 4700 mm.

GRUPO HIDRAULICO

- Deposito ..... 150 lts.
- Moto-bomba ..... 7.5 Kw.
- Válvula de descarga y electroválvulas a 24 v. c.c.

23/06/2010